

RAI-3K-48ES-5G

Solis energie-opslag omvormers

>> Model:

RAI-3K-48ES-5G



360 graden



Kenmerken:

- Ononderbroken stroomvoorziening, 20ms reactie
- Compatibel met zowel lood-zuur batterij en li-ion batterij
- Compatibel met elk bestaand netgebonden PV-systeem, optie om te upgraden
- Off-grid back-up functie
- EPS-functie
- Intelligente EMS-functie
- Intelligente foutopsporings-APP die 1 klik omvormerconfiguratie ondersteunt
- Verschillende werkmodus voor verschillende toepassingsscenario's
- Natuurlijke koeling zonder externe ventilator

Gegevensblad**RAI-3K-48ES-5G****Model****3K****Uitgang AC (roosterzijde)**

Nominale uitgangsvermogen	3 kW
Max. uitgangsvermogen	3 kW
Max. schijnbaar uitgangsvermogen	3.3 kVA
Werkingsfase Enkelvoudig	1/N/PE
Nominale netspanning	220 V / 230 V
Netspanningsbereik	184-264 V
Nominale netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Nominale netuitgangsstroom	13.6 A / 13 A
Max. uitgangsstroom	20 A
Vermogensfactor	> 0.99 (0.8 leidend - 0.8 achterblijvend)
THDi	<3%

Batterij

Batterij Type	Li-ion / loodzuur
Accu spanningsbereik	40-60 V
Batterijcapaciteit	50-2000 Ah
Max. laad/ontlaad stroom	60 A
Communicatie	CAN

Uitgang AC (Back-up)

Nominale uitgangsvermogen	3 kW (vereist accuspanning hoger dan 55 V)
Max. schijnbaar uitgangsvermogen	4.5 kVA
Back-up schakeltijd	<50 ms
Nominale uitgangsspanning	1/N/PE, 220 V / 230 V
Nominale frequentie	50 Hz / 60 Hz
Nominale uitgangsstroom	13.6 A / 13 A
THDv (@lineaire belasting)	<3%

Ingang AC (roosterzijde)

Ingangsspanningsbereik	184-264 V
Max. ingangsstroom	23 A
Frequentie bereik	45-55 Hz / 55-65 Hz

Efficiëntie

Max. oplaad-efficiëntie batterij	94.0%
Max. ontlad-efficiëntie batterij	94.5%

Bescherming

Batterij omgekeerde bescherming	Ja
Batterij over- en onderspanning beveiliging	Ja
Kortsluitingsbeveiliging	Ja
Uitgang overstroom beveiliging	Ja
Temperatuur bescherming	Ja

Algemene data

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte)	405*510*150 mm
Gewicht	12.1 kg
Topologie	Hoogfrequente isolatie
Temperatuurbereik	-25 ~ +60°C
Beschermingsgraad	IP65
Koelingsconcept	Natuurlijke convectie
Max. werkingshoogte	2000 m
Netaansluiting standaard	G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, MEA, PEA
Veiligheid / EMC-norm	IEC 62477, EN 61000-6-2/-3

Kenmerken

DC-verbinding	Schroefaansluiting
AC-verbinding	Schroefklemaansluiting (max. 6 mm ²)
Beeldscherm	LCD
Communicatie	RS485, CAN, Optioneel: Wi-Fi, GPRS